









YEDEK GÜÇ ÜNİTESİ

Yedek Güç Ünitesi, araçların ana gücü kapatıldıktan sonra 2-8 saat süresince yangın söndürme sistemine yeterli gücü sağlamaya yarar.

Yedek Güç Ünitesi; sisteme bakım yapılması ve araç içerisindeki komponentlerin değişmesi, akü takviye ve kaynak gibi durumlarda güç kaynağının kapatılmasını sağlayan bir bakım geçiş anahtarı içerir.





TEKNİK ÖZELLİKLER


 Acil durumlarda yedek güç	 Güç tüketimi : 15 mA @24VDC
 MTBF süresi 120,000 saat	 Ağırlık : 620 ± 50g
 Güç kaynağı : 150 mA (Oda sıcaklığında 2 saat çalışma süresince)	 Boyutlar (EXBXY) :115 x 60 x 114 mm (±0,5 mm)
 Çalışma sıcaklığı : -40°C +71°C	 Tuz sisi testi dayanımı: 800 saat
 Çalışma gerilimi : 16-32 VDC	 IP67 su ve toz giriş koruması
 Standart 120W adaptörler	 MIL-STD-810H ,MIL-STD-461G, MIL-STD sertifikasyonlarına sahiptir, 1275E UL, CE GOST-R standartlarına uygundur

RENK SEÇİMİ

 RAL 300

 RAL 6019

 FS 33245

 RAL 9010