

**“Kritik Anlar İçin Kesintisiz
Güvence.”**

**ACİL DURDURMA
ANAHTARI**



ACİL DURDURMA ANAHTARI

Acil Durdurma Anahtarı, zırhlı araçlar, ticari araçlar, endüstriyel makineler ve özel uygulamalarda kullanılan otomatik yangın söndürme sistemlerine dışarıdan manuel müdahale imkânı sağlayan kritik bir güvenlik elemanıdır. Kullanıcı, araç içi veya dış ortamdaki yangın algılamasına gerek kalmaksızın, herhangi bir tehlike anında sistemi anında devreye alabilir.

Teknik Özellikler Tablosu

Özellik	Açıklama
Çalışma Mantiği	Manuel, bağımsız, doğrudan batarya bağlantılı
Aktivasyon Kapasitesi	Aynı anda 3 tüpe kadar aktivasyon
Uyarı Fonksiyonu	Görsel/Elektronik uyarı sinyali
MTBF	150.000 saat (yüksek güvenilirlik)
Çalışma Gerilimi	16–32 VDC geniş voltaj bandı
Çalışma Sıcaklığı	-40°C ile +71°C arası
Koruma Sınıfı	IP67 (su ve toza karşı yüksek dayanım)
Tuz Sisi Dayanımı	800 saat korozyon ortam dayanımı
Sertifikalar	MIL-STD-810H, MIL-STD-461G, MIL-STD-1275E
Standartlar	UL, CE, GOST-R
Boyutlar	77.8 × 77.8 × 75 mm (±5 mm)
Malzeme	(Belirtilmemiş → isteğe göre ekleyebiliriz)
Montaj Tipi	Araç dışına uygun, sağlam gövde yapısı
Renk Seçenekleri	RAL3000, RAL9010, RAL6019

Fonksiyonel Özellikler

• Manuel Yangın Söndürme Aktivasyonu

Kullanıcı tek bir hareketle sistemdeki yangın söndürücü tüplerini devreye sokabilir. Bu özellik özellikle operatörün araç içerisinde olmadığı durumlarda hayat kurtarıcıdır.

• Geniş Koruma Alanı Desteği

Anahtar, sistemde kayıtlı **mürettebat kabini, motor bölmesi, araç gövdesi, lastik bölgesi** gibi farklı bölmelere yerleştirilmiş yangın söndürücülerinin tetiklenmesini sağlar.

• Bağımsız Çalışma Mantiği

Ana kontrol panelinde arıza olsa dahi, acil durum anahtarı kendi elektrik hattı üzerinden sistemi aktive eder. Bu yapı, askeri ve endüstriyel standartlara uygun yüksek güvenilirlik sağlar.

• Görsel Uyarı

Aktivasyon öncesinde veya sonrasında kullanıcıyı uyarmak için entegre bir uyarı sinyali bulunur.

