

CBRN CV-90 POZİTİF BASINÇ FİLTRASYON SİSTEMİ



neroindustry.com

Ekranda dış basınç ile iç basınç arasındaki farkı göstererek basınç bilgisi verir. Dış basınç bilgisi ünite içerisindeki sensöre pnömatik hortum ile iletilir ve iç basınç ile farkı ekranda gösterir. Ayarlanan basınç değerinin altında sesli ve görsel uyarı verir. Karartma, alarm susturma, dahili test özelliklerine sahiptir. İstenilen basınç farkı uyarısı manuel olarak ayarlanabilir.



Standarts

AEP-54	Collective Protection in CBRN Environment
MIL-C-38999	Military Connector
MIL-DTL-27500	Special Purpose, Electrically Protected and Unshielded Cables
MIL-STD-461E	Military Electromagnetic Compatibility
MIL-STD-810G	Military Environmental Conditions

Basınç farkı ayarlanan değerin altına düştüğünde uyarı verir.

3 Kademeli Fan

Dijital Basınç Göstergesi

Hava Akışı: 170m³/saat (max)

Raf ömrü: Her bir filtre için 10 yıl

Kombine Filtre (Partikül Filtre + Aktif Karbon Filtre)

Güç Gereksinimi: 20 – 32 VDC

"Filtre Yok" Uyarısı

Çalışma Sıcaklığı: -32°C / +55°C

"Filtre Değiştir" Uyarısı

Depolama Sıcaklığı: -40°C / +71°C

"Fan Hata" Uyarısı

